



発信器

この風速計は、建設現場や高所作業時の安全管理、大規模災害等により、電源や通信と言った基本的なインフラの整わない場所での風の監視を行うのに最適な3杯式風速計です。



受信機（表示器）

特長

- 発信器（屋外）電源は太陽電池
- 現場設置が容易
- 通信は省電力無線で配線不要
- 小型コンパクトで設置が容易
- 気象業務法に基づく検定取得可

風速計仕様

方式	3杯 発電式
測定範囲	2～60m/s
精度	10m/s以下±0.5m/s以下 10m/s以上±5%
表示器	現在値、警報接点付き
隔測距離	100～200m（受信機を直視出来ること） 指示器を見通しのきかない屋内に置く場合や、さらに距離を延長する場合、外付けアンテナで対応します。弊社担当営業にご相談下さい

【関連製品】

KD-3020 型 警報表示器（オプション仕様）

標準品を改造し無線受信機能を追加した製品です。表示機能に加えて、2点設定の警報出力、シリアル信号、アナログ信号出力を備えており、観測結果を他の機器と接続し、風情報をもさらに広く活用出来ます。



このカタログは、お断り無く仕様を変更することがあります。



光進電気工業株式会社

本社・自然計測ディビジョン

東京都目黒区自由が丘1丁目20番19号 〒152-0035

TEL.(03)3717-0101 (代) FAX.(03)3718-0101

URL : <http://www.koshindenki.com> e-mail : koshin@koshindenki.com

福岡支店	TEL.(092)483-8808	FAX.(092)483-8809
鹿児島分室	TEL.(099)250-5544	FAX.(099)250-5564
関西営業所	TEL.(078)230-0201	FAX.(078)230-0211
仙台営業所	TEL.(022)397-3285	FAX.(022)397-2323
札幌分室	TEL.(011)204-7737	FAX.(011)204-7738
仙台工場	TEL.(022)397-2121	FAX.(022)397-2323



KOSHIN DENKI KOGYO CO., LTD.